

Курс «Алгоритмы и алгоритмические языки»

Лекция 6

Символьный тип данных (char)

Программа подсчета числа строк во входном потоке

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int c, nl = 0;
    while ((c = getchar()) != EOF)
        if (c == '\n')
            ++nl;
    printf ("%d\n", nl);
    return 0;
}
```

Символьный тип данных (char)

В стандарте языка Си символьные данные представляются в коде ***ASCII (American Standard Code for Information Interchange)***.

- ◆ Каждому символу сопоставляется его код – число типа **char**.
- ◆ Символы упорядочены в алфавитном порядке (отдельно для английского и русского алфавитов)
- ◆ К символьным данным применимы операции целочисленных типов (но обычно – ***операции отношения и сравнения***)
- ◆ Каждый символ, представляющий самого себя, заключается в одинарные кавычки ' и '
- ◆ Последовательность символов (строка) заключается в двойные кавычки " и "
- ◆ Специальные (управляющие) символы представляются последовательностями из двух символов. Примеры:
 - ◆ \n переход на начало новой строки
 - ◆ \t знак табуляции
 - ◆ \b возврат на один символ с затиранием

Символьный тип данных (char)

В стандарте языка Си символьные данные представляются в коде **ASCII** (American Standard Code for Information Interchange).

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F		
0	\0									\t	\n							
1												ESC						
2		!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/		
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?		
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_		
6	'	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o		
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	DEL		

Символьный тип данных (char)

В стандарте языка Си символьные данные представляются в коде ***ASCII (American Standard Code for Information Interchange)***.

- ◇ В коде *ASCII* буквы верхнего и нижнего регистра составляют непрерывные последовательности:
между **a** и **z** (соответственно, между **A** и **Z**) нет ничего, кроме букв, расположенных в алфавитном порядке.
Если бы код *ASCII* не обладал указанным свойством, нижеприведенные функции были бы невозможны.
- ◇ Преобразование строки символов цифр **s** в целое число

```
int atoi (char s[])
{
    int i, n;
    n = 0;
    for (i = 0; s[i] >= '0' && s[i] <= '9'; ++i)
        n = 10 * n + (s[i] - '0');
    return n;
}
```

Массивы

- ◇ Массивы позволяют организовывать непрерывные последовательности нескольких однотипных элементов и обращаться к ним по номеру (индексу).
- ◇ Элементы массивов располагаются в памяти последовательно и индексируются с 0:

```
int a[30]; /* элементы a[0], a[1], ... , a[29] */
```
- ◇ Все массивы – одномерные, но элементом массива может быть массив:

```
int b[3][3]; /* элементы b[0][0], b[0][1], b[0][2],  
                    b[1][0], b[1][1], b[1][2],  
                    b[2][0], b[2][1], b[2][2]  
                    */
```
- ◇ **Пример.** Программа, подсчитывающая количество вхождений в строку (текст) каждой из десяти цифр (`ndigit[10]`), пробельных символов (`nwhite`) и остальных символов (`nother`).

Массивы

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    int c, i, nwhite, nother, ndigit[10];
    nwhite = nother = 0;
    for (i = 0; i < 10; ++i)
        ndigit[i] = 0;
    while (c = getchar()) != EOF)
        if (c >= '0' && c <= '9')
            ++ndigit[c - '0'];
        else if (c == ' ' || c == '\n' || c == '\t')
            ++nwhite;
        else
            ++nother;
    printf("digits=");
    for (i = 0; i < 10; ++i)
        printf(" %d", ndigit[i]);
    printf(", white space=%d, other=%d\n", nwhite, nother);
    return 0;
}
```

Инициализация массивов

тип имя_массива[размер1]...[размерN] = {список_значений};

Пример (справа для наглядности использованы дополнительные фигурные скобки – группировка подагрегатов)

```
int sqrs[10][2] = {  
    1, 1,  
    2, 4,  
    3, 9,  
    4, 16,  
    5, 25,  
    6, 36,  
    7, 49,  
    8, 64,  
    9, 81,  
    10, 100  
}
```

```
int sqrs[10][2] = {  
    {1, 1},  
    {2, 4},  
    {3, 9},  
    {4, 16},  
    {5, 25},  
    {6, 36},  
    {7, 49},  
    {8, 64},  
    {9, 81},  
    {10, 100}  
}
```


Строки

- ◆ **Строка** – это одномерный массив типа `char`
Объявляя массив, предназначенный для хранения строки, необходимо предусмотреть место для символа `'\0'` (конец строки)
- ◆ **Строковая константа** (например, `"string"`).
В конец строковой константы компилятор добавляет `'\0'`.
- ◆ Стандартная библиотека функций работы со строками `<string.h>`, в частности, содержит такие функции, как:
 - ◆ `strcpy(s1, s2)` (копирование `s2` в `s1`)
 - ◆ `strcat(s1, s2)` (конкатенация `s2` и `s1`)
 - ◆ `strlen(s)` (длина строки `s`)
 - ◆ `strcmp(s1, s2)` (сравнение `s2` и `s1` в лексикографическом порядке: 0, если `s1` и `s2` совпадают, отрицательное значение, если `s1 < s2`, положительное значение, если `s1 > s2`)
 - ◆ `strchr(s, ch)` (указатель на первое вхождение символа `ch` в `s`)
 - ◆ `strstr(s1, s2)` (указатель на первое вхождение подстроки `s2` в строку `s1`)

Строки

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main (void)
{
    char string1[80], string2[80], smp[3];
    fgets (string1, 80, stdin); string1[strlen (string1)-1] = '\0';
    fgets (string2, 80, stdin); string2[strlen (string2)-1] = '\0';

    printf("Строки имеют длину: первая %d, вторая %d\n",
           strlen (string1), strlen (string2));
    if(!strcmp (string1, string2))
        printf ("строки равны\n");
    strncat (string1, string2, 80 - strlen (string1) - 1);
    printf ("%s\n", string1);
    strcpy (string1, "Привет, ");
    printf ("%s\n", string1);
    if (strchr (string1, 'и'))
        printf("Буква 'и' есть в %s\n", string1);
    smp[0] = 'и'; smp[1] = 'в'; smp[2] = 0;
    if (strstr (string1, smp))
        printf("Есть %s\n", smp);
    return 0;
}
```

Строки

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main (void)
{
    char string1[80], string2[80], smp[3];
    fgets (string1, 80, stdin); string1[strlen (string1)-1] = '\\0';
    fgets (string2, 80, stdin); string2[strlen( string2)-1] = '\\0';

    printf("Строки имеют длину: первая %d, вторая %d\\n,
           strlen (string1), strlen (string2));
    if(!strcmp (string1, string2))
        printf ("строки равны\\n");
    strncat (string1, string2, 80 - strlen (string1) - 1);
    printf ("%s\\n", string1);
    strcpy (string1, "Привет, ");
    printf ("%s\\n", string1);
    if (strchr (string1, 'и'))
        printf("Буква 'и' есть в %s\\n", string1);
    smp[0] = 'и'; smp[1] = 'в'; smp[2] = 0;
    if (strstr (string1, smp))
        printf("Есть %s\\n", smp);
    return 0;
}
```

Если `string1` – "Здравствуй, ", а `string2` –"мир!", результат:

Строки имеют длину 12 4

Здравствуй, мир!

Привет,

Буква и есть в Привет

Есть ив

Указатели

- ◇ & - операция адресации
- * - операция разыменования

Пример: фрагмент программы.

```
int a = 1;
int *p;
p = &a;
*p = 2;
printf ("Значение переменной a = %d\n", *p);
printf ("Адрес переменной a = %d\n", p);
```

В результате выполнения фрагмента будет напечатано:

Значение переменной a = 2

Адрес переменной a = 0xbffff7a4

Напечатанный адрес – 16-чное число:

$$\begin{aligned} & \mathbf{b*16^7 + f*16^6 + f*16^5 + f*16^4 + f*16^3 + 7*16^2 + a*16 + 4 =} \\ & \mathbf{11*16^7 + 15*16^6 + 15*16^5 + 15*16^4 + 15*16^3 + 7*16^2 + 10*16} \\ & \mathbf{+ 4 = 3221223332} \end{aligned}$$

Адресная арифметика

- ◆ В языке Си допустимы следующие операции над указателями:
 - ◆ сложение указателя с целым числом
 - ◆ вычитание целого числа из указателя
 - ◆ вычитание указателей
 - ◆ операции отношения и сравнения
- ◆ Пример. Пусть `sizeof(int) == 4`
и пусть текущее значение `int* p1` равно 2012.
После операции `p1++` значение `p1` будет 2016 (а не 2013),
после операции `p1-3` – значение 2000.
 - ◆ при увеличении (уменьшении) на целое число `i` указатель будет перемещаться на `i` ячеек соответствующего типа в сторону увеличения (уменьшения) их адресов.

Преобразование типа указателя

◇ Указатель можно преобразовать к другому типу, но такое преобразование типов обязательно должно быть явным. Иногда такое преобразование типов может вызвать непредсказуемое поведение программы.

◇ Пример.

```
#include <stdio.h>
int main (void)
{
    double x = 200.35, y;
    int *p;
    p = (int *)&x; /* &x ссылается на double,
                   а p имеет тип *int */
    y = *p;        /* будет ли у будет
                   присвоено значение 200.35? */
    printf ("значение x равно %f\n", x);
    printf ("значение y равно %f\n", y);
    return 0;
}
```

Преобразование типа указателя

- ◆ Типичный вывод (GCC, Linux):

значение x равно 200.350000

значение y равно 858993459.000000

Выводимое число зависит от содержания области памяти, адресуемой `&y` длиной в 8 байт (присваивание `y = *p;` меняет только первые четыре байта области памяти с адресом `&y`)

- ◆ Таким образом, необходимо учитывать, что операции с указателями выполняются в соответствии с базовым типом указателей.

Преобразование типа указателя

- ◇ Разрешено также преобразование целого в указатель и наоборот. Однако пользоваться этим нужно очень осторожно, так как при этом легко получить непредсказуемое поведение программы (в частности, разыменование `NULL`).
- ◇ Допускается присваивание указателя типа `void *` указателю любого другого типа (и наоборот) без явного преобразования типа указателя. Это позволяет использовать указатель типа `void *`, когда тип объекта неизвестен.
- ◇ Использование типа `void *` в качестве параметра функции позволяет передавать в функцию указатель на объект любого типа.

Указатели и массивы

- Указатель на первый элемент массива можно создать, присвоив переменной типа указатель на тип элемента массива имя массива без индекса:

```
int array[15];  
int *p, *q;  
p = array;  
q = array[0];
```

- `p` и `q` указывают на начало массива `array[15]`

- Значение `array` изменить нельзя, а значение `p` – можно.

`array` не является *l*-значением, а `p` – является

`array = p; array++` – писать нельзя (это ошибки)

`p = array; p++` – писать можно

Указатели и массивы

◆ Индексирование указателей

```
int *p, a[10]; /* два способа присвоить 100 */  
                /* 6-ому элементу массива a[10] */
```

```
p = a;
```

```
*(p + 5) = 100; /* адресная арифметика */
```

```
p[5] = 100; /* индексирование указателя */
```

◆ Сравнение указателей.

Если p и q являются указателями элементов одного и того же массива и $p < q$, то $q - p + 1$ равно количеству элементов массива от p до q включительно.

Можно написать:

```
if (p < q)  
    printf ("p ссылается на меньший адрес, чем q");
```